

小巧精致、可靠经济质优

桌上型

热感式/热转式

条码打印机



产品特点

高速打印

- 203.2mm(6")/s(203DPI) max

双模打印 一机多用

Elite系列同时支持热转印以及热感应打印

- 热转印:需要碳带,支持水洗唛、亚银纸、吊牌、铜版纸等耗材
- 热感应:不需要碳带,支持热敏不干胶

丰富接口 多场景应用

- USB2.0、LAN以太网口、USB HOST标准通讯接口
- 支持串口、无线蓝牙、无线WiFi通讯接口

高性能方案

- 400 MHz 32-bit ARM9 处理器
- 64 MB SDRAM, 16 MB Flash 内存
- 可下载矢量字体 True Type Font, 打印文本更清晰美观
- 支持指令集 · 支持指令集:EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSL, 多指令自由切换

驱动与软件

- 提供Windows打印机实用程序、Bartender标签编辑软件
- 提供Windows/Android Printer Utility, 以及二次开发用Windows/Android/iOS SDK

产品应用

- 零售POS、货架标签、产品标识、医疗卫生、库存管理、运输、
- 高分辨率打印字体和图 高分辨率打印字体和图形、食品成分标识、
- 办公应用等





ELITE SERIES 4寸热感式/热转式桌上型条码打印机

打印机型号	GE-2406T	GE-3405T	GE-2406T	GE-3405T
级别	标准型	标准型	加强型	加强型
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)
打印模式	热转式/热感式			
最大打印速度	152毫米(6寸)/秒	127毫米(5寸)/秒	152毫米(6寸)/秒	127毫米(5寸)/秒
最大打印宽	104毫米(4.1")	108.4毫米(4.27")	104毫米(4.1")	108.4毫米(4.27")
最大打印长	2,794毫米(110")	1,016毫米(40")	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")
CPU 规格	400MHZ, 32-bits, ARM9			
RAM 内存	64 MB SDRAM		128 MB SDRAM	
ROM 内存	16 MB Flash		128 MB Flash	
界面	<ul style="list-style-type: none"> •USB 2.0传输速度可以高达480Mbps •USB Host 2.0, 用于扫描仪或PC键盘 •以太网服务器10/100Mbps 		<ul style="list-style-type: none"> •RS-232 (出厂选配) •内建式蓝牙无线传输4.0 (出厂选配) •内建式无线网络 (出厂选配) 	
实时时钟	(CR2032 电池安装, 出厂选配)			
蜂鸣器	(出厂选配)			
经销商选配	切刀模组, 剥离器			
传感器	•打印头开启传感器, 碳带结束传感器, 反射式传感器(移动式), 穿透式传感器			
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen			
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
打印机语言	可支持模拟其它品牌 TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL			
碳带	最长110公尺。外径40毫米, 0.5寸轴心(外卷式碳带)			
碳带宽度	40毫米~110毫米(1.57寸~ 4.3寸)			
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 黑标纸, 折迭纸, 穿孔纸(外卷式碳带)			
纸张宽度	20 ~ 118毫米(0.7寸~ 4.6寸)			
卷标纸容量	127毫米(5寸) 外径			
打印机实体尺寸	239毫米(长)x201毫米(宽)x173毫米(高)			
净重	1.5公斤			

安规认证

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

环境认证

符合 RoHS, REACH, WEEE

配件

- Windows卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘
- USB传输线
- 快速安装指南
- 电源线
- 外接式电压自动切换电源供应器