



## SURPASS SERIES -- 桌上型热感式/热转式条码印表機

### 4寸 GS-2406T

能力强大，性能卓越，经济实惠

#### 主要特点



- 203 DPI的打印速度最快可达每秒152.4毫米(6英寸)
- 300 DPI的打印速度最快可达每秒127毫米(5寸)
- 碳带容量300公尺(984英尺)、25.4毫米(1英寸) 碳带滚动条(外卷式碳带)
- 翻盖式双壁坚固结构和上盖闭合缓冲设计
- 上盖开关锁定设计及闭合缓冲设计
- 易于组装切刀和剥离器的设计
- 400 MHz 32位RM9高效处理器, 搭配内存容量MB SDRAM、2MB Flash memory或4 MB SDRAM、28 MB Flash memory.
- 内建True Type Font字型
- 支持多种打印机指令 TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL.
- BarTender提供下载卷标编辑软件与Windows驱动程序
- 提供Windows printer utility软件、Windows SDK和Android SDK

# SURPASS SERIES -

## 4寸桌上型热感式/热转式条码印表机

打印机型号	GS-2406T	GS-3405T
级别	标准型	标准型
印字头分辨率	8点/毫米 (203DPI)	12点/毫米 (300DPI)
打印模式	热转式/热感式	
最大打印速度	152毫米(6寸)/秒	127毫米(5寸)/秒
最大打印宽	104毫米(4.1寸)	108.4毫米(4.27寸)
最大打印长	2,794 毫米(110寸)	1,016毫米(40寸)
CPU规格	400MHZ, 32-bits, ARM9	
RAM内存	64MB SDRAM	
ROM内存	32MB Flash Memory	
界面	<ul style="list-style-type: none"> <li>•USB 2.0 传输速度可以高达480Mbps</li> <li>•USB Host 2.0, 用于扫描仪或PC键盘</li> <li>•RS-232</li> <li>•以太网10/100Mbps</li> <li>•内建式蓝牙无线传输4.0 (出厂选配)</li> <li>•内建式无线网络(出厂选配)</li> </ul>	
实时时钟	N/A	
蜂鸣器	N/A	
经销商选配	裁刀模块(全切或半切)	•剥离器
传感器	印字头开启传感器, 碳带传感器, 反射式传感器(可移动式), 穿透式传感器(可移动式)	
电源	外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 2.5A 50-60Hz 输出: DC 24V, 2.5A 60W	
用户接口	1个电源开关, 2个按钮(Feed & Pause), 3个LED灯(Online, Error, Ribbon status)	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>•8种点阵英数字型</li> <li>•向量字体引擎, 需要下载向量字形(TTF)档案</li> </ul>	
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen	
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	
旋转打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90, 180, 270度)	
打印机语言	可支持模拟其它品牌 TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL	
碳带	最长300公尺。外径67毫米, 1吋轴心(外卷式碳带)	
碳带宽度	30毫米~110毫米(1.18寸~4.3寸)	
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 黑标纸, 折迭纸, 穿孔纸(外卷式碳带)	
纸张宽度	20~118毫米(0.7寸~4.6寸)	
纸张厚度	0.055~0.19毫米(2.16~7.4密耳)	
标签纸轴心尺寸	25.4毫米(1寸)	
卷标纸容量	127 毫米(5寸) 外径	
标签纸长度	5~2,794毫米 (0.2寸~110寸)	5~25,400毫米 (0.2寸~1000寸)
打印机实体尺寸	280mm(长) x 200mm(宽) x 182mm(高)	
净重	2.5公斤	



### 外壳

ABS 塑料

### 安规认证

FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

### 环境状态

操作环境: 5~40°C, 25~85% non-condensing  
 储存环境: -40~60°C, 10~90% non-condensing

### 环境认证

符合 RoHS, REACH, WEEE

### 配件

卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘/  
 快速安装指南/USB 传输线/电源线/  
 外接式电压自动切换电源供应器/  
 1寸碳带轴管 2个(300 公尺长)

### 使用者选配

外部标签纸架

珠海佳博科技股份有限公司  
 广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

珠海佳博网络有限公司  
 广东省珠海市横琴新区兴澳路9号中国华融大厦1104

Tel : +86 756 3965698  
 Fax : +86 756 3965694  
 E-mail : sales@gainscha.com  
 Website: gainscha.com.tw | gainscha.com